



SUNWING® C+, Int. Patents reg.



 
 Nenngrösse cm Nenngrösse cm

Nenngrösse cm	Nenngrösse cm
∅ 265****	260 × 260
∅ 300	
∅ 330	

- 1 **Stoff-Klasse 5**:** Farben 500 – 699, Sonnenschutz UPF 50+
Stoff-Klasse 4:** Farben 400 – 499, Sonnenschutz UPF 50+
- 2 **Material und Technik:** Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind aus Aluminiumprofilen in natureloxiert.
- 3 **Bedienung:** Sie öffnen und schliessen SUNWING® C+ mit der Handkurbel. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend. Mit der Lenkstange neigen Sie das Schirmdach auf beiden Seiten in 18°-Schritten bis zur vertikalen Position von 90°.
- 4 **Elektrozubehör:** Osyrion 6 Akku-Licht oder Osyrion 4 Akku-Licht, Osyrion 4 & 6 Adapter zu SUNWING® C+
- Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss in Lieferung inbegriffen
- e Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoff-Klasse 2**:** Farben 150 / 151 / 162***, Sonnenschutz UPF 50+
Gestell: Aluminium graphitgrau pulverbeschichtet

** nur ohne Volant erhältlich *** solange Vorrat **** nur bis Stoffklasse 4 an Lager

Triet Storen AG
 Langäulstrasse 37
 CH-9470 Buchs SG
 Tel. 081 740 50 55
 Fax 081 740 50 56
www.trietstoren.ch

